

Hitachi Split-Innengerät



Technische Daten

| | |
|---|-----------------------------|
| Typ | RAS-50WX8(B) |
| Nennkälteleistung | 5,00 kW |
| Regelbereich / Kühlen | 0,9 - 5,2 kW |
| Nennheizleistung | 6,30 kW |
| Regelbereich / Heizen | 0,9 - 7,5 kW |
| Energieeffizienzklasse / Kühlen | A |
| Energieeffizienzklasse / Heizen | A |
| Wirkungsgrad EER/Kühlen | 3,22 W/W |
| Wirkungsgrad COP/Heizen | 3,61 W/W |
| Luftvolumenstrom | 288 - 780 m ³ /h |
| Schalldruckpegel/Kühlen | 25/31/39/47 dB(A) |
| Schalldruckpegel/Heizen | 25/31/39/48 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 35 V DC |
| Steuerleitung | 3x 1,5 mm ² |
| Abmessungen H/B/T | 295x795x198 mm |
| Gewicht | 10,00 kg |
| Flüssigkeits-/Saugleitung | 6,35/12,70 mm |
| Werkseitige Füllmenge | 0,00 kg |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 30,00 m |
| Max. Höhendifferenz IE über AE | 10,00 m |
| Max. Höhendifferenz AE über IE | 10,00 m |



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.