

Hitachi Primary-Außengerät



Technische Daten

Typ	RAS-3.0UNESNH1
Nennkälteleistung Kasette	7,10 kW
Nennkälteleistung Kanal	6,80 kW
Nennkälteleistung Stand-/Decken	6,80 kW
Nennheizleistung Kasette	8,20 kW
Nennheizleistung Kanal	7,90 kW
Nennheizleistung Stand-/Decken	8,20 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Luftvolumenstrom	3.000 m ³ /h
Schalldruckpegel/Kühlen	53 dB(A)
Schallleistungspegel	68 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	20 A
Steuerleitung	4x1,5 mm ²
Abmessungen H/B/T	670x860x310 mm
Gewicht	51,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	R410A / 1,7 kg
CO ₂ -Äquivalent	3,5496 t
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	50,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +48 °C
Einsatzbereich / Heizen	15 bis +24 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.