

# Hitachi FreeSystem-Innengerät



## Technische Daten

Typ	RPC-2.0FSN3E
Nennkälteleistung / Utopia Außeneinheit	5,00 kW
Nennkälteleistung / SetFree Außeneinheit	5,60 kW
Nennheizleistung / Utopia Außeneinheit	5,60 kW
Nennheizleistung / SetFree Außeneinheit	6,30 kW
Luftvolumenstrom	720/960/1080 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	41/43/46 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	41/43/46 dB(A)
Schallleistungspegel	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,13 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,13 kW
Stromaufnahme/Kühlen	0,60 A
Stromaufnahme/Heizen	0,60 A
Empfohlene Absicherung, träge	10,00 A
Steuerleitung	2x0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	163x1.314x625 mm
Gewicht	31,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/15,90 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.