

# HITACHI Yutaki-Kompakt-System



## Technische Daten

Typ	RASM-5NE
Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	14,00 kW
COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	4,71 W/W
Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	11,50 kW
COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	2,65 W/W
Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	10,50 kW
COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	3,55 W/W
Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	9,50 kW
EER W(+12/+7), L (+35)*	3,54 W/W
Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	12,90 kW
EER W(+23/+18), L (+35)*	4,02 W/W
Leistungsaufnahme Pumpe	0,08 kW
Externer Pumpendruck nominal (max.)	0.21 (0.69) bar
Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	2.41 (1.1 - 3.0) m³/h
Wasserein- bzw. Wasseraustritt	2x 1 1/4 Zoll Zoll
Luftvolumenstrom	5400 m³/h
Schallleistungspegel	65 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	2,95 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	2,97 kW
Stromaufnahme/Kühlen	4,80 A
Stromaufnahme/Heizen	4,80 A
Empfohlene Absicherung, träge	3x 16 A
Abmessungen H/B/T	1380x1252x370 mm
Gewicht	135,00 kg
Werkseitige Füllmenge	R410A / 3,10 kg
CO2-Äquivalent	6,4728 t
Einsatzbereich / Kühlen	+10 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-25 bis +35 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.