

- Energieeffizienzklasse A
- Flüstermodus mit 22dB(A) (Typ 96)
- 4 Lüfterstufen
- Hochleistungsmodus
- Energiesparmodus (Nachtanhebung/ -absenkung)
- Infrarot-Fernbedienung mit 24 Std.-Echtzeituhr
- Außeneinheiten mit Verflüssigungsdruckregelung
- Wandgeräte mit neuem Design
- Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
- Photokatalytische Sterilisation mittels UV-Licht, beseitigt Bakterien, Keime und Allergene
- Regenerierbarer Anti-Mold Luftfilter für hygienische Raumluft
- Air Clean Apatite Filter beseitigt Gerüche aus der Raumluft und bindet Pollen und Hausstaub
- Kombinierbar mit den Flexi-Multi Außeneinheiten



| Typ | | 96 | | 126 | | 186 | |
|--|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| Modus | | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen |
| Nennleistung | kW | 2,5 (0,9-3,2) | 3,3 (0,9-4,3) | 3,3 (0,9-3,8) | 4,0 (0,9-5,0) | 5,15 (1,2-5,5) | 6,0 (1,3-6,4) |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,25-0,78-1,15 | 0,25-0,92-1,36 | 0,25-1,03-1,30 | 0,25-1,11-1,47 | 0,25-1,50-1,80 | 0,27-1,58-1,93 |
| EER/COP | W/W | 3,23 | 3,61 | 3,22 | 3,62 | 3,43 | 3,81 |
| Energieeffizienz | Klasse | A | A | A | A | A | A |
| Stromaufnahme | A | 3,9 (1,3-5,8) | 4,4 (1,2-6,6) | 4,69 (1,15-6,0) | 5,1 (1,1-6,7) | 7,0 (1,2-8,4) | 7,2 (1,3-9,0) |
| Inneneinheit | SAP- | KMRV96EH | | KMRV126EH | | KRV186EH | |
| Luftvolumenstrom max. | m³/h | 460 | 480 | 480 | 500 | 930 | 980 |
| Entfeuchtungsleistung | kg/h | 1,6 | - | 2,0 | - | 2,3 | - |
| Schalldruckpegel H/M/L/LL | dB(A) | 34/31/28/22 | 34/31/28/22 | 36/33/29/25 | 36/33/29/25 | 42/38/34/28 | 41/38/34/28 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 285 x 825 x 213 | | 285 x 825 x 213 | | 298 x 1065 x 234 | |
| Masse | kg | 10 | | 10 | | 12 | |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | | 230/1/50 | | 230/1/50 | |
| Inkl. Infrarot-Fernbedienung | Typ | RCS-6MHVPUS4E | | RCS-6MHVPUS4E | | RCS-6MHVPUS4E | |
| Außeneinheit | SAP- | CRV96EHDS | | CRV126EHDS | | CRV186EH | |
| Untere Einsatzgrenze (Außentemperatur) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Schalldruckpegel max. | dB(A) | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 52 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 565 x 790 x 265 | | 565 x 790 x 265 | | 670 x 880 x 285 | |
| Masse | kg | 36 | | 36 | | 44 | |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | | 230/1/50 | | 230/1/50 | |

| Kälte- und Elektroanschlussdaten | Typ | 96 | 126 | 186 |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Rohrleitungsdurchmesser | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| Max. Rohrleitungslänge | m | 15 | 15 | 30 |
| Max. Höhenunterschied AE - IE | m | 10 | 10 | 15 |
| Werkseitige Füllmenge | g | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| Vorgefüllt bis | m | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Nachfüllmengen | g/m | 15 | 15 | 25 |
| Zuleitungsquerschnitt | mm² | 3 x 1,5 (AE) | 3 x 1,5 (AE) | 3 x 1,5 (AE) |
| Steuer-/ Zuleitung zwischen IE und AE | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |
| Absicherung (träge) | A | 16 | 16 | 16 |