

KAUT
THE AIR COMPANY

MONO-SPLIT KASSETTengeräte



SANYO

R410A

Wir schaffen Klima für Ihre Lebensräume.

KASSETTengeräte

- Energieeffizienzklasse A
- Energiesparmodus (Nachtanhebung)
- Infrarot- Fernbedienung mit 24 Std.-Echtzeituhr
- Regenerierbarer Filter, schimmelpilzabweisend
- Leicht zu reinigende Designpaneele
- Kondensathebepumpe mit einer Förderhöhe von 500 mm ab Geräteunterkante
- Eurorastermaß
- Außeneinheiten wahlweise mit oder ohne Verflüssigungsdruckregelung (CLR-Version)
- Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall



Typ		94	124	184
Modus		Kühlen	Kühlen	Kühlen
Nennleistung	kW	2,87	3,65	5,15
Leistungsaufnahme	kW	0,875	1,075	1,6
EER	W/W	3,28	3,4	3,21
Energieeffizienzklasse		A	A	A
Stromaufnahme	A	3,7	4,9	7,1

Inneneinheit	SAP-	XR94E	XR124E	XR184E
Luftvolumenstrom max.	m³/h	700	700	750
Entfeuchtungsleistung	kg/h	0,5	1,0	2,3
Schalldruckpegel H/M/L	dB(A)	43/39/36	43/39/36	45/40/37
Abmessungen - Gerät (HxBxT)	mm	273x575x575	273x575x575	273x575x575
Abmessungen - Paneel (HxBxT)	mm	64x730x730	64x730x730	64x730x730
Masse - Gerät	kg	16,5	16,5	16,5
Masse - Paneel	kg	2,5	2,5	2,5
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Inkl. Infrarot-Fernbedienung	Typ	RCS-6PS4E-G	RCS-6PS4E-G	RCS-6PS4E-G

Außeneinheit	SAP-	CR94E	CLR94E	CR124E	CLR124E	CR184E	CLR184E
Untere Einsatzgrenze (Außentemperatur)	°C	+19	-15	+19	-15	+19	-15
Schalldruckpegel max.	dB(A)	47	47	49	49	55	55
Abmessungen (HxBxT)	mm	548x720x265	548x720x265	565x790x285	565x790x285	670x880x285	670x880x285
Masse	kg	35	35	37	37	45	45
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Kälte- und Elektroanschlussdaten		Typ 94	Typ 124	Typ 184
Rohrleitungsdurchmesser	mm	6/10	6/10	6/12
Max. Rohrleitungslänge	m	15	15	30
Max. Höhenunterschied AE - IE	m	7	7	7
Werkseitige Füllmenge	g	900	1.200	1.300
Vorgefüllt bis	m	7,5	7,5	7,5
Nachfüllmengen	g/m	15	15	25
Zuleitungsquerschnitt	mm²	3x2,5 (IE)	3x2,5 (IE)	3x2,5 (AE)
Steuerleitungsquerschnitt	mm²	3x2,5	3x2,5	5x2,5
Absicherung (träge)	A	16	16	20

(IE) Zuleitung zur Inneneinheit · (AE) Zuleitung zur Außeneinheit

