

SIE BESTIMMEN DIE KONFIGURATION DER REGELUNG

Für die Überwachung und Regelung steht ein umfangreiches Angebot an softwaregestützten Lösungen zur Verfügung. Sie stellen einfach fest, welche Konfiguration Sie benötigen, dann wird sie bestellt.

Steuerungstyp	BASIC	PLC-B	PLC-C	PLC-D
Start-/Stopp-Taste	x			
Status LED und SPS-„BASIC“-Steuerung	x			
Anschlussklemmen für externen Hygrostaten	x			
Betriebsstundenzähler	x	x	x	x
Betriebsmeldung	x	x	x	x
Störmeldung	x	x	x	x
Übertemperatur-Alarm	x	x	x	x
SPS-Steuerung mit 3,5"-Touchscreen		x	x	x
Ein-/Aus-Steuerung mit rel. Feuchte und/oder Taupunkt als Sollwertvorgabe		x	x	x
Temperatur- und Feuchtefühler mit 3m Kabel		x	x	x
Stetige Leistungsregelung durch Reduzierung der Heizleistung		x	x	x
Meldungen für erforderliche Wartung einzelner Komponenten		x	x	x
Filterüberwachung		x	x	x
Rotorüberwachung		x	x	x
Automatisch konstante Regenerationsluftmenge		x	x	x
Datenlogger		x	x	x
Unterschiedliche Sollwertvorgaben im Zeitprogramm		x	x	x
Netzwerkfähig (Zubehör erforderlich)		x	x	x
Automatisch konstante Prozess- und Regenerationsluftmengen			x	x
Luftmengen-Sollwerte digital einstellbar			x	x
2 externe Temperatur-/Feuchtefühler anschließbar			x	x
Energiesparprogramm			x	x
Flüstermodus			x	x
Präzisions-Temperatur- und Feuchtefühler im Luftein- und -austritt				x
Entfeuchtungsleistung als Sollwertvorgabe mögl.				x
Abs. Austrittsfeuchte als Sollwertvorgabe mögl.				x