PR KAUT

VRF-Systeme aus dem Hause Kaut/Hisense

Die Firma CP Kaut aus Wuppertal setzt mit einer kompletten und schlüssigen Serie hochwertiger VRF-Systeme von Hisense Maßstäbe.

Die zur Verfügung stehende Nennkälteleistung reicht in Abhängigkeit der Baureihe von 8,0 bis 150 kW, Anforderungen an die Heizleistung werden im Bereich von 9,0 bis 165 kW bedient. Ob luft- oder wassergekühlt, ob Kühlen und/oder Heizen, ob mit Zwei- oder hocheffizienten Dreileitersystemen - für jeden Anspruch findet sich die optimale Lösung.

Bereits ab der kompakten Serie E, mit nur einem Lüftermotor in vertikaler Bauweise, lassen sich ganzjährig und monovalent Anlagen bis 12,5 kW Nennkälteleistung betreiben. Die Serien L und C, ebenfalls in horizontaler Bauweise, können baugrößenabhängig mit nur einer bis maximal 10 Inneneinheiten betrieben werden. Dabei reicht das Leistungsspektrum von 11,2 bis 33,5 kW Nennkälteleistung. Die Geräte der Serie R sind grundsätzlich hochvariabel bereits zum Betrieb als 2 oder 3 Leiter System ausgerüstet. Mit einer Kälteleistung in Modulbauweise von bis zu 150 kW können diese Systeme bis zu 64 Inneneinheiten mit 1000 m Rohrleitung bedienen. Effiziente 3-Leiter Boxen für die Inneneinheiten rüsten das System für den unabhängigen Betrieb zum Kühlen und/oder Heizen. Ein besonderes Highlight der Hisense VRF Systeme sind die wassergekühlten Verflüssigungseinheiten, mit einem Leistungsbereich zwischen 8 und 28 kW im Kühlbetrieb. Dabei sind auch diese Geräte selbstverständlich mit dem großen Spektrum von Inneneinheiten der VRF Serie kompatibel.

Zur Steuerung der Systeme bietet Hisense das volle Programm, von der LED beleuchteten Touchbedienung über eine IPad Schnittstelle bis hin zum zentralen Management-System mit Einzelraumabrechnung.

Bildquelle: Hisense Germany GmbH

CP Kaut GmbH & Co, 42279 Wuppertal, Hölker Feld 6-8, Tel.: (02 02) 69 38 67 660, E-Mail: office@kaut.de

Ein Unternehmen der KAUT GRUPPE